

Danler KDF-520 KDF-650

Тестораскаточные машины
для слоенного теста
напольные



Видео

Данные полуавтоматические тестораскаточные машины позволяют автоматизировать процесс раскатывания теста и других составов на предприятиях общественного питания и пищевых производствах.

Конвейерная лента выполнена из износостойкого материала. Настройка толщины теста имеет высокую точность. Машины просты в управлении, рычаг регулировки зазора между валками направлен вверх и не требует фиксации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для раскатывания заготовок из слоеного дрожжевого, бездрожжевого теста, кондитерских мастик и других составов.

Используются при производстве круассанов, слоек, печенья, хвороста, тортов, других кондитерских и кулинарных изделий.

ОСОБЕННОСТИ



Простота регулирования толщины раскатываемого теста: поворотом рычага, без необходимости его дополнительной фиксации оператор выбирает толщину раскатываемого слоя. Ручка рычага направлена вверх..



Различные скорости принимающего и подающего конвейера, для предотвращения замятия раскатываемой заготовки.



Высокая степень точности настроенной и фактической толщины заготовки.



Система безопасности машины, для предотвращения травмирования оператора.



Изменение толщины раскатывания заготовки непосредственно во время работы оборудования без его остановки.



Подъемные столы конвейера сэкономят пространство в то время, когда машина не используется.



Износостойкое полотно конвейерных лент.



Надежность и простота в эксплуатации.



Система сматывания/разматывания теста на специальную скалку.



Покрытие хромом валов из нержавеющей стали, для предотвращения коррозии и повышения износостойкости.



Система очистки валов от налипания теста в виде специальных скребков, для предотвращения необходимости остановки машины с целью ее очистки.



Корпус выполнен из стали AISI 304 сохранит презентабельный внешний вид.

ОПЦИИ



Педали

Возможна дополнительная комплектация педалями управления реверсивным движением конвейерной ленты машины. Педали позволяют работать с оборудованием быстрее (за счет освобождения рук от лишних манипуляций) и постоянно находиться оператору сбоку от центральной панели управления в непосредственной рабочей зоне.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | KDF-520 | KDF-650 |
|---|--|----------------|
| Тип оборудования | Тестораскаточная полуавтоматическая машина | |
| Назначение | Для раскатывания слоеного теста, мастик и аналогичных составов | |
| Тип установки | Напольная, поставляется на несущей раме для напольного размещения. | |
| Толщина раскатываемого слоя, мм | 0,5-42 | |
| Ширина раскатываемого слоя, мм | 500 | 630 |
| Размер конвейерных лент (каждой) ШхД, мм | 500x1050 | 630x1165 |
| Длина валков, мм | 520 | 650 |
| Диаметр валков, мм | 87 | |
| Система безопасности | Есть | |
| Опорные элементы | Колёса с фиксаторами | |
| Количество скалок в системе намотки теста | 1 | |
| Напряжение сети, В | 380 | |
| Мощность, кВт | 0,55 | 0,75 |
| Вес, кг | 188 | 215 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм | 2735x895x1240 | 2970x1030x1240 |

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.



117105, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский проезд, д. 4, офис 414
Тел.: 8 800 555-18-52
E-mail: info@dnlr.ru, <https://dnlr.ru>

Торговый представитель компании Danler